

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1122CM(2.8mm)	iFLOW F-IC-1122CIW(2.8mm)
Код ДИАС	84149	84161
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 690 руб.	5 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Класс защиты	IP67	IP66
Матрица	1/2.9" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Встроенный динамик	—	Да
Wi-Fi	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	DWDR	DWDR
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.