

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1122CM(2.8mm)	iFLOW F-IC-2122C2M(4mm)
Код ДИАС	84149	84193
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 690 руб.	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.7" CMOS
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Дальность действия подсветки, м	30	40
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	7,5
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.