

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1422CM(2.8mm)	Uniview IPC322LB-DSF28K-G
Код ДИАС	84151	60529
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 290 руб.	9 680 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Встроенный микрофон	Да	Нет
Тип подсветки	Smart IR	IR
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Вандалозащищенность	IK08	IK10
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	5
Вес нетто, кг	—	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф109х81
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	121.2
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	59.1
Угол обзора H °	—	112.9
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет

Тревожные входы/выходы	—	Нет
------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.