

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>iFLOW F-IC-1722CMZ4(2.8-12mm)</b> | <b>TRASSIR TR-D2D2 v3 2.7-13.5</b> |
| Код ДИАС                            | 84156                                | 31336                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | 14 590 руб.                          | 13 010 руб.                        |
| Наличие                             | под заказ                            | есть во Владивостоке               |
| Производитель                       | iFLOW                                | TRASSIR                            |
| Рабочая температура, С°             | -40...+60                            | -10...+50                          |
| Класс защиты                        | IP67                                 | Нет                                |
| Светочувствительность, Lux          | 0,005                                | 0,003                              |
| Фокусное расстояние, мм             | 2.8-12                               | 2.7-13.5                           |
| Локальное хранилище                 | microSD до 512 Гб                    | Нет                                |
| Улучшение изображения               | 3D DNR   BLC   HLC                   | 3D DNR   BLC   Defog               |
| Тип объектива                       | Моторизованный                       | С переменным фокусным расстоянием  |
| Встроенный микрофон                 | Да                                   | Нет                                |
| Дальность действия подсветки, м     | 30                                   | 15                                 |
| Тип подсветки                       | Smart IR                             | IR                                 |
| Видеосжатие                         | H.265+, H.265, H.264+, H.264         | H.264, H.265, H.265+               |
| Вандалозащищенность                 | IK08                                 | Нет                                |
| Питание                             | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE                       |
| Потребляемая мощность, Вт           | 12,9                                 | 2,9                                |
| Вес нетто, кг                       | —                                    | 0,25                               |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                | —                                    | Ф113х98                            |
| Битрейт видео, Мбит/с               | —                                    | 8                                  |
| Скорость электронного затвора       | —                                    | 1/2 ~ 1/1 000                      |
| Угол обзора V °                     | —                                    | 55-16                              |
| Линейка                             | —                                    | ECO                                |
| Угол обзора H °                     | —                                    | 100-28                             |
| Вторжение в зону                    | —                                    | Да                                 |
| Детектор людей                      | —                                    | Да                                 |
| Пересечение линии                   | —                                    | Да                                 |
| Сетевой интерфейс                   | —                                    | RJ-45                              |
| Материал корпуса                    | —                                    | Пластик                            |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | —                                    | 113х98                             |
| Автофокус                           | —                                    | Да                                 |
| Число пикселей, Мп                  | 2                                    | 2                                  |
| Максимальное разрешение             | 1920x1080                            | 1920x1080                          |
| Матрица                             | 1/2.9" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                        |
| Максимальная частота кадров, fps    | 25                                   | 25                                 |
| Аудио вход/выход                    | Нет                                  | Нет                                |
| Режим «День/ночь»                   | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр             |
| WDR                                 | DWDR                                 | DWDR                               |

|                                          |    |     |
|------------------------------------------|----|-----|
| Детектор движения                        | Да | Да  |
| Поддержка ONVIF                          | Да | Да  |
| Поддержка RTSP                           | Да | Да  |
| Другая аналитика                         | —  | нет |
| Угол обзора D °                          | —  | Нет |
| Wi-Fi                                    | —  | Нет |
| Встроенный динамик                       | —  | Нет |
| Дворник                                  | —  | Нет |
| Детектор лиц                             | —  | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —  | Нет |
| Кнопка сброса                            | —  | Нет |
| Обогреватель                             | —  | Нет |
| Подсчет людей                            | —  | Нет |
| RS-485                                   | —  | Нет |
| Тревожные входы/выходы                   | —  | Нет |
| Тепловизор                               | —  | Нет |
| Анализ поведения                         | —  | Нет |
| Грозозащита                              | —  | Нет |
| Распознавание номеров                    | —  | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.