

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1722CMZ4(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-2542C2MS(2.8mm)
Код ДИАС	84156	84215
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 590 руб.	14 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Число пикселей, Мп	2	4
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Вандалозащищенность	IK08	IK10
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Потребляемая мощность, Вт	12,9	7
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.