

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-1322CIW(2.8mm)</b>     | <b>iFLOW F-IC-1322M(E)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                         | 84163                                | 96380                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 5 990 руб.                           | 6 090 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                            |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                            | 1/2.9" CMOS                          |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | Нет                                  |
| Встроенный динамик               | Да                                   | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                | Механический ИК-фильтр               | —                                    |
| Wi-Fi                            | Да                                   | Нет                                  |
| Питание                          | DC 12 В                              | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Угол обзора Н °                  | 95                                   | 101                                  |
| Угол обзора V °                  | 52                                   | 56                                   |
| Угол обзора D °                  | 115.5                                | 118                                  |
| Рабочая температура, С°          | -20...+40                            | -40...+45                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ124x119                             | Φ109.9x103.6                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 9                                    | 6,5                                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,29                                 | 0,3                                  |
| Класс защиты                     | IP54                                 | IP67                                 |
| Тип подсветки                    | EXIR/LED                             | IR/LED                               |
| Скорость электронного затвора    | —                                    | 1/3 - 1/100000 с                     |
| Производитель                    | iFLOW                                | iFLOW                                |
| Число пикселей, Мп               | 2                                    | 2                                    |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                 | 0,01                                 |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                   | 3D DNR   BLC   HLC                   |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                   |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  |
| WDR                              | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Детектор движения                | Да                                   | Да                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 20                                   | 20                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                    | 8                                    |
| Вандаलोзащищенность              | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                   | Да                                   | Да                                   |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Кнопка сброса                            | Нет | Нет |
| Детектор людей                           | Нет | Нет |
| Детектор лиц                             | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Пересечение линии                        | Нет | Нет |
| Вторжение в зону                         | Нет | Нет |
| Грозозащита                              | Нет | Нет |
| Подсчет людей                            | Нет | Нет |
| Анализ поведения                         | Нет | Нет |
| Дворник                                  | Нет | Нет |
| Тепловизор                               | Нет | Нет |
| Автофокус                                | Нет | –   |
| Обогреватель                             | Нет | Нет |
| RS-485                                   | Нет | Нет |
| Распознавание номеров                    | Нет | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.