

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>iFLOW F-IC-1322CIW(4mm)</b>       | <b>TRASSIR TR-D2S1 v3 3.6</b>        |
| Код ДИАС                            | 84164                                | 31331                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | по запросу                           | 8 110 руб.                           |
| Наличие                             | под заказ                            | удалённый склад                      |
| Производитель                       | iFLOW                                | TRASSIR                              |
| Матрица                             | 1/3" CMOS                            | 1/2.9" CMOS                          |
| Светочувствительность, Lux          | 0,01                                 | 0,005                                |
| Фокусное расстояние, мм             | 4                                    | 3.6                                  |
| Локальное хранилище                 | microSD до 512 Гб                    | Нет                                  |
| Улучшение изображения               | 3D DNR   BLC   HLC                   | 3D DNR   BLC   Defog                 |
| Встроенный динамик                  | Да                                   | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                 | Да                                   | Нет                                  |
| Видеосжатие                         | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | H.264, H.265, H.265+                 |
| Wi-Fi                               | Да                                   | Нет                                  |
| Питание                             | DC 12 В                              | DC 12 В, PoE                         |
| Угол обзора Н °                     | 76.8                                 | 81                                   |
| Угол обзора V °                     | 42.5                                 | 44                                   |
| Угол обзора D °                     | 89.7                                 | Нет                                  |
| Рабочая температура, С°             | -20...+40                            | -10...+50                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                | Φ124x119                             | Φ110x98,5                            |
| Потребляемая мощность, Вт           | 9                                    | 2,4                                  |
| Вес нетто, кг                       | 0,29                                 | 0,205                                |
| Класс защиты                        | IP54                                 | Нет                                  |
| Тип подсветки                       | EXIR/LED                             | IR                                   |
| Поддержка ONVIF                     | Нет                                  | Да                                   |
| Детектор людей                      | Нет                                  | Да                                   |
| Пересечение линии                   | Нет                                  | Да                                   |
| Вторжение в зону                    | Нет                                  | Да                                   |
| Скорость электронного затвора       | —                                    | 1/2 ~ 1/1 000                        |
| Линейка                             | —                                    | ЕСО                                  |
| Материал корпуса                    | —                                    | Пластик                              |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | —                                    | 110x98.5                             |
| Число пикселей, Мп                  | 2                                    | 2                                    |
| Максимальное разрешение             | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Максимальная частота кадров, fps    | 25                                   | 25                                   |
| Аудио вход/выход                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                       | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Режим «День/ночь»                   | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| WDR                                 | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Детектор движения                   | Да                                   | Да                                   |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Дальность действия подсветки, м          | 20    | 20    |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8     | 8     |
| Вандаलोзащищенность                      | Нет   | Нет   |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет   | Нет   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Кнопка сброса                            | Нет   | Нет   |
| Детектор лиц                             | Нет   | Нет   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет   | Нет   |
| Грозозащита                              | Нет   | Нет   |
| Подсчет людей                            | Нет   | Нет   |
| Анализ поведения                         | Нет   | Нет   |
| Дворник                                  | Нет   | Нет   |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Автофокус                                | Нет   | Нет   |
| Обогреватель                             | Нет   | Нет   |
| RS-485                                   | Нет   | Нет   |
| Распознавание номеров                    | Нет   | Нет   |
| Другая аналитика                         | —     | нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.