

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1322CIW(4mm)	iFLOW F-IC-1422CM(4mm)
Код ДИАС	84164	84152
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Встроенный динамик	Да	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Wi-Fi	Да	—
Питание	DC 12 В	PoE (802.3af)
Дальность действия подсветки, м	20	30
Угол обзора Н °	76.8	—
Угол обзора V °	42.5	—
Угол обзора D °	89.7	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Рабочая температура, С°	-20...+40	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ124x119	—
Потребляемая мощность, Вт	9	7,5
Вес нетто, кг	0,29	—
Класс защиты	IP54	IP67
Тип подсветки	EXIR/LED	Smart IR
Вандалозащищенность	Нет	IK08
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	DWDR	DWDR
Детектор движения	Да	Да
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Нет	—

Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
RS-485	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.