

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1642CMZ4(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-2242C(2.8mm)
Код ДИАС	84172	84212
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 890 руб.	15 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	—
Дальность действия подсветки, м	50	80
Потребляемая мощность, Вт	12	11
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.