

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-1142CIW(2.8mm)</b>     | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 3.6</b>        |
| Код ДИАС                         | 84176                                | 31326                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 7 090 руб.                           | 8 350 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | есть во Владивостоке                 |
| Производитель                    | iFLOW                                | TRASSIR                              |
| Рабочая температура, С°          | -30...+60                            | -40...+60                            |
| Число пикселей, Мп               | 4                                    | 2                                    |
| Класс защиты                     | IP66                                 | IP67                                 |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                            | 1920x1080                            |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                   | 25                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 3.6                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | Нет                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                   | 3D DNR   BLC   Defog                 |
| Встроенный динамик               | Да                                   | Нет                                  |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Нет                                  |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | H.264, H.265, H.265+                 |
| Тип подсветки                    | Smart IR                             | IR                                   |
| Wi-Fi                            | Да                                   | Нет                                  |
| Питание                          | DC 12 В                              | DC 12 В, PoE                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                  | 3,4                                  |
| Вес нетто, кг                    | —                                    | 0,39                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                    | 67.55x62.93x152.59                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                    | 8                                    |
| Скорость электронного затвора    | —                                    | 1/2 ~ 1/1 000                        |
| Угол обзора V °                  | —                                    | 44                                   |
| Линейка                          | —                                    | ECO                                  |
| Угол обзора H °                  | —                                    | 81                                   |
| Вторжение в зону                 | —                                    | Да                                   |
| Детектор людей                   | —                                    | Да                                   |
| Пересечение линии                | —                                    | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                  | —                                    | Да                                   |
| Поддержка RTSP                   | —                                    | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                | —                                    | RJ-45                                |
| Грозозащита                      | —                                    | Да                                   |
| Материал корпуса                 | —                                    | Металл                               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                | 0,005                                |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 30                                   |

|                                          |                        |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| WDR                                      | DWDR                   | DWDR                   |
| Детектор движения                        | Да                     | Да                     |
| Другая аналитика                         | —                      | нет                    |
| Угол обзора D °                          | —                      | Нет                    |
| Вандалозащищенность                      | —                      | Нет                    |
| Дворник                                  | —                      | Нет                    |
| Детектор лиц                             | —                      | Нет                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                      | Нет                    |
| Кнопка сброса                            | —                      | Нет                    |
| Обогреватель                             | —                      | Нет                    |
| Подсчет людей                            | —                      | Нет                    |
| RS-485                                   | —                      | Нет                    |
| Тревожные входы/выходы                   | —                      | Нет                    |
| Тепловизор                               | —                      | Нет                    |
| Анализ поведения                         | —                      | Нет                    |
| Автофокус                                | —                      | Нет                    |
| Распознавание номеров                    | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.