

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1142CIW(2.8mm)	Uniview IPC2125LB-SF28-A
Код ДИАС	84176	70267
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 090 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	UNV
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	5
Класс защиты	IP66	IP67
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	30
Светочувствительность, Lux	0,005	0,002
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Встроенный динамик	Да	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Wi-Fi	Да	Нет
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	5
Вес нетто, кг	—	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	62x63x161
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	107.5
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	52.2
Угол обзора H °	—	97
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Детектор движения	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет

Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.