

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1142CIW(2.8mm)	iFLOW F-IC-1141M(2.8mm)
Код ДИАС	84176	84147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 090 руб.	6 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	—
Встроенный динамик	Да	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Wi-Fi	Да	—
Питание	DC 12 В	PoE (802.3af)
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP66	IP66
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	DWDR	DWDR
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Детектор движения	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.