

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1142CIW(2.8mm)	Uniview IPC2124LB-AF28-A2
Код ДИАС	84176	88011
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 090 руб.	6 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	iFLOW	UNV
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Класс защиты	IP66	IP67
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	—
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Wi-Fi	Да	Нет
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	3,9
Вес нетто, кг	—	0,19
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	157.5x62.5x62.7
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора Н °	—	94.3
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Угол обзора V °	—	52.2
Угол обзора D °	—	99.6
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Грозозащита	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Детектор движения	Да	Да

RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Дворник	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.