

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1146CM(2.8mm)	iFLOW F-IC-2122C2M(2.8mm)
Код ДИАС	84180	84192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 190 руб.	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	4	2
Максимальное разрешение	2560x1440	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,001	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Дальность действия подсветки, м	30	40
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	7,5
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.