

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-1146CM(4mm)</b>        | <b>iFLOW F-IC-1142M(E)(4mm)</b>      |
| Код ДИАС                         | 84181                                | 96384                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 12 190 руб.                          | 8 190 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+45                            |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                          |
| Светочувствительность, Lux       | 0,001                                | 0,01                                 |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | Нет                                  |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264         | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 20                                   |
| Тип подсветки                    | Smart IR                             | IR/LED                               |
| WDR                              | WDR (120 dB)                         | DWDR                                 |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7,5                                  | 6,5                                  |
| Угол обзора H °                  | —                                    | 82                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | —                                    | 8                                    |
| Сетевой интерфейс                | —                                    | RJ-45                                |
| Вес нетто, кг                    | —                                    | 0,175                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | —                                    | 138.8x60.9x57.9                      |
| Угол обзора D °                  | —                                    | 98                                   |
| Скорость электронного затвора    | —                                    | 1/3 - 1/100000 с                     |
| Угол обзора V °                  | —                                    | 45                                   |
| Поддержка RTSP                   | —                                    | Да                                   |
| Производитель                    | iFLOW                                | iFLOW                                |
| Число пикселей, Мп               | 4                                    | 4                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                 |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                            | 2560x1440                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                   | 20                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                    | 4                                    |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC                   | 3D DNR   BLC   HLC                   |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                   |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Детектор движения                | Да                                   | Да                                   |
| Встроенный динамик               | —                                    | Нет                                  |
| Wi-Fi                            | —                                    | Нет                                  |
| RS-485                           | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность              | —                                    | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                  | —                                    | Нет                                  |
| Кнопка сброса                    | —                                    | Нет                                  |

|                                          |   |     |
|------------------------------------------|---|-----|
| Грозозащита                              | — | Нет |
| Дворник                                  | — | Нет |
| Обогреватель                             | — | Нет |
| Детектор людей                           | — | Нет |
| Детектор лиц                             | — | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | — | Нет |
| Пересечение линии                        | — | Нет |
| Вторжение в зону                         | — | Нет |
| Подсчет людей                            | — | Нет |
| Анализ поведения                         | — | Нет |
| Тепловизор                               | — | Нет |
| Тревожные входы/выходы                   | — | Нет |
| Распознавание номеров                    | — | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.