

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1146CM(4mm)	iFLOW F-IC-1149CM(4mm)
Код ДИАС	84181	96389
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 190 руб.	13 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Максимальная частота кадров, fps	20	25
Светочувствительность, Lux	0,001	0,0008
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Потребляемая мощность, Вт	7,5	8,5
Угол обзора Н °	—	79.6
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Вес нетто, кг	—	0,335
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	69.1x66.9x172.9
Угол обзора D °	—	93.2
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	43.2
Кнопка сброса	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет

Грозозащита	—	Нет
Дворник	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.