

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1182CM(2.8mm)	Uniview IPC2125LB-SF28-A
Код ДИАС	84186	70267
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 490 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	UNV
Число пикселей, Мп	8	5
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	12,5	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,002
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	5
Вес нетто, кг	—	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	62x63x161
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	107.5
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	52.2
Угол обзора H °	—	97
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет

Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.