

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1182CM(4mm)	Uniview IPC2124SB-ADF40KMC-IO
Код ДИАС	84187	60565
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 590 руб.	24 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Число пикселей, Мп	8	4
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Максимальная частота кадров, fps	12,5	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,002
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	11,5
Вес нетто, кг	—	0,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	75x74x191
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	89.2
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	44.9
Угол обзора H °	—	83.7
Встроенный динамик	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да

Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Детектор движения	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.