

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1182CM(4mm)	Uniview IPC2128LE-ADF40KM-H
Код ДИАС	84187	80840
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 590 руб.	19 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	12,5	20
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	50
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	5,6
Вес нетто, кг	—	0,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	190x73x71
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора Н °	—	83.1
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Встроенный динамик	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Угол обзора V °	—	48.0
Угол обзора D °	—	86.5
Кнопка сброса	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Грозозащита	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)

Детектор движения	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Дворник	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.