

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1482CM(2.8mm)	Dahua DH-IPC-HDW1830TP-0280B-S6
Код ДИАС	84188	14016
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 290 руб.	14 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	iFLOW	Dahua
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Максимальная частота кадров, fps	12,5	15
Светочувствительность, Lux	0,01	0,04
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, H.264B, H.264H, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	—
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	7,5	8
Детектор движения	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Вес нетто, кг	—	0,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф160x118
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Wi-Fi	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Вторжение в зону	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет

Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Пересечение линии	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Сетевой интерфейс	—	нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.