

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1482CM(2.8mm)	Uniview IPC324LB-SF28K-G
Код ДИАС	84188	60552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 290 руб.	11 410 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Число пикселей, Мп	8	4
Максимальное разрешение	3840x2160	2560x1440
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	12,5	25
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	4
Вес нетто, кг	—	0,36
Размеры (ШxВxГ) (мм)	—	Ф109x81
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	107.5
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	52.2
Угол обзора H °	—	97
Вандализационность	—	IK10
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.