

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1482CM(2.8mm)	Uniview IPC3618LB-ADF28K-G
Код ДИАС	84188	78592
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 290 руб.	10 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	iFLOW	UNV
Максимальная частота кадров, fps	12,5	15
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265 H.265 H.264 MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	4
Вес нетто, кг	—	0,39
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	62x63x166
Вторжение в зону	—	Да
Детектор людей	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет

Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.