

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1482CM(2.8mm)	iFLOW F-IC-1442CM(4mm)
Код ДИАС	84188	84169
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 290 руб.	10 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	8	4
Максимальное разрешение	3840x2160	2560x1440
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	12,5	20
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Вандалозащищенность	—	IK08
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	7,5
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.