

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1482CM(2.8mm)	iFLOW F-IC-2422C2MS(4mm)
Код ДИАС	84188	84196
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 290 руб.	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	8	2
Максимальное разрешение	3840x2160	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	12,5	25
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	8,5
Вандалозащищенность	—	IK10
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.