

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1482CM(4mm)	Uniview IPC328LE-ADF40K-G
Код ДИАС	84189	11796
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 700 руб.	24 270 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Максимальная частота кадров, fps	12,5	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,003
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	4,5
Вес нетто, кг	—	0,37
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф109x83
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	95.9
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	47.9
Угол обзора H °	—	91.2
Вандалозащищённость	—	IK10
Вторжение в зону	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Поддержка ONVIF	—	Да
Поддержка RTSP	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Детектор движения	Да	Да

Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.