

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1482CM(4mm)	Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	84189	78205
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 700 руб.	20 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Число пикселей, Мп	8	4
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	12,5	25
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Питание	PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5x97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Угол обзора Н °	—	84
Угол обзора V °	—	45
Угол обзора D °	—	100
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Поддержка RTSP	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK10
Класс защиты	IP67	IP67
Фокусное расстояние, мм	4	4
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб

Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Детектор движения	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
Поддержка ONVIF	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.