

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2122C2M(4mm)	iFLOW F-IC-1422CM(4mm)
Код ДИАС	84193	84152
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	8 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	40	30
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вандалозащищенность	—	IK08
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	4	4
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Потребляемая мощность, Вт	7,5	7,5
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.