

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2322C2M(2.8mm)	Uniview IPC3622LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	84197	81766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0003
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR
Потребляемая мощность, Вт	7,5	2,8
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118x106
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	118
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	53
Угол обзора H °	—	99
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Вандалозащищенность	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.