

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2322C2M(2.8mm)	iFLOW F-IC-1322CIW(2.8mm)
Код ДИАС	84197	84163
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	5 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+60	-20...+40
Класс защиты	IP67	IP54
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	20
Тип подсветки	Smart IR	EXIR/LED
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В
Потребляемая мощность, Вт	7,5	9
Вторжение в зону	Да	Нет
Пересечение линии	Да	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Встроенный динамик	—	Да
Wi-Fi	—	Да
Угол обзора Н °	—	95
Угол обзора V °	—	52
Угол обзора D °	—	115.5
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф124x119
Вес нетто, кг	—	0,29
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Детектор движения	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Вандалозащищенность	—	Нет

Тревожные входы/выходы	—	Нет
Кнопка сброса	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Дворник	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
RS-485	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.