

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2322C2M(2.8mm)	TRASSIR TR-D2121IR3 v7 2.8
Код ДИАС	84197	88561
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 590 руб.	11 410 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	TRASSIR
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	30
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.264 H.265 H.265+
Дальность действия подсветки, м	30	35
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	7,5	5,6
Вес нетто, кг	—	0,46
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	184.67x66.5x63.05
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Другая аналитика	—	Детектор машин
Скорость электронного затвора	—	1/2 ~ 1/50 000 с
Угол обзора V °	—	60
Линейка	—	TREND
Угол обзора H °	—	110
Встроенный динамик	—	Да
Детектор людей	—	Да
Кнопка сброса	—	Да
Грозозащита	—	Да
Материал корпуса	—	Металл
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Вторжение в зону	Да	Да

Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Вандалозащищенность	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.