

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2722C2MSZ4(2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD2723G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD
Код ДИАС	84200	25523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 090 руб.	36 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Тип подсветки	Smart IR	IR/LED
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,62
Угол обзора Н °	—	111.5-33.4
Угол обзора V °	—	58.4-18.8
Угол обзора D °	—	134.3-38.3
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Кнопка сброса	—	Да
Другая аналитика	—	Да
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Да
Подсчет людей	—	Да
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	40	40
Вандалозащищенность	IK10	IK10
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	12,5	12,5
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.