

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2722C2MSZ4(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-1622CMZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84200	84155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 090 руб.	11 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	40	30
Вандалозащищенность	IK10	—
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	12,5	12,9
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.