

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2522C2MS(2.8mm)	iFLOW F-IC-1422CM(2.8mm)
Код ДИАС	84201	84151
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 190 руб.	8 290 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Вандалозащищённость	IK10	IK08
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	6,5	7,5
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Детектор движения	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	–
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.