

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2522C2MS(2.8mm)	iFLOW F-IP-1422CIW
Код ДИАС	84201	84254
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 190 руб.	8 690 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Wi-Fi	Нет	Да
Встроенный динамик	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+50
Класс защиты	IP67	IP66
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264, MJPEG
Вандалозащищенность	IK10	—
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В
Потребляемая мощность, Вт	6,5	9
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием

Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Детектор движения	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	–
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.