

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>iFLOW F-IC-2522C2MS(2.8mm)</b> | <b>iFLOW F-IC-1122CM(4G/A)(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 84201                             | 96382                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 13 190 руб.                       | 9 290 руб.                            |
| Наличие                                  | удалённый склад                   | под заказ                             |
| Встроенный динамик                       | Нет                               | Да                                    |
| Кнопка сброса                            | Нет                               | Да                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                         | -40...+40                             |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                       | 1/3" CMOS                             |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                             | 0,01                                  |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1               | Нет                                   |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264      | H.265, H.264, MJPEG                   |
| Вандалозащищённость                      | IK10                              | Нет                                   |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр            | —                                     |
| Тип подсветки                            | Smart IR                          | IR/LED                                |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                      | DWDR                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                               | Нет                                   |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)            | DC 12 В±25%                           |
| Потребляемая мощность, Вт                | 6,5                               | 9                                     |
| Вторжение в зону                         | Да                                | Нет                                   |
| Пересечение линии                        | Да                                | Нет                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                | Нет                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                | —                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                 | 267.8x97.6x67.4                       |
| Вес нетто, кг                            | —                                 | 0,39                                  |
| Угол обзора Н °                          | —                                 | 104                                   |
| Угол обзора V °                          | —                                 | 57                                    |
| Угол обзора D °                          | —                                 | 121                                   |
| Скорость электронного затвора            | —                                 | 1/3 - 1/100000 с                      |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                 | 8                                     |
| Wi-Fi                                    | Нет                               | Нет                                   |
| Дворник                                  | Нет                               | Нет                                   |
| Детектор лиц                             | Нет                               | Нет                                   |
| Детектор людей                           | Нет                               | Нет                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                               | Нет                                   |
| Обогреватель                             | Нет                               | Нет                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                               | Нет                                   |
| RS-485                                   | Нет                               | Нет                                   |
| Тепловизор                               | Нет                               | Нет                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                               | Нет                                   |

|                                  |                                      |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Автофокус                        | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                    | iFLOW                                | iFLOW                                |
| Число пикселей, Мп               | 2                                    | 2                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                 |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 25                                   |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 30                                   |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Детектор движения                | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров            | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.