

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2522C2MS(4mm)	iFLOW F-IC-2322C2M(4mm)
Код ДИАС	84202	84198
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 190 руб.	11 990 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	6,5	7,5
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	4	4
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR

WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	–
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.