

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C)
Код ДИАС	84211	10912
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 290 руб.	31 100 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	30
Тип подсветки	Smart IR	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Потребляемая мощность, Вт	12,5	6,5
Вторжение в зону	Да	—
Детектор движения	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,4
Угол обзора D °	—	69
Угол обзора V °	—	31
Угол обзора H °	—	58
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Рабочая температура, C°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Дворник	—	Нет

Анализ поведения	—	Нет
Грозозащита	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.