

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-1446CM(2.8mm)
Код ДИАС	84211	84182
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 290 руб.	12 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,005	0,001
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	40	30
Вандалозащищенность	IK10	—
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	12,5	7,5
Вторжение в зону	Да	Нет
Пересечение линии	Да	Нет
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Детектор лиц	—	Нет
Детектор людей	—	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет

Кнопка сброса	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Автофокус	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.