

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm)	iFLOW F-IC-2446CMS(2.8mm)
Код ДИАС	84211	84221
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 290 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (130 dB)
Потребляемая мощность, Вт	12,5	8,5
Детектор лиц	—	Да
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__