

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2242C(2.8mm)	Hikvision DS-2CD2T43G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	84212	85697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 090 руб.	24 590 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Производитель	iFLOW	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	IR
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	156x155x386
Вес нетто, кг	—	1,15
Угол обзора Н °	—	104
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Другая аналитика	—	Детектор саботажа
Детектор людей	—	Да
Детектор лиц	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK10
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	80	80
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	11	11
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Автофокус	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет
Wi-Fi	—	Нет
RS-485	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.