

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2446CMS(2.8mm)	iFLOW F-IC-2422C2MS(4mm)
Код ДИАС	84221	84196
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 390 руб.	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	4	2
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Детектор лиц	Да	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	8,5	8,5
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.