

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2446CMS(2.8mm)	iFLOW F-IC-2346CM(2.8mm)
Код ДИАС	84221	84223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 390 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	IK10	—
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	8,5	6
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.