

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2446CMS(4mm)	Uniview IPC3614LB-SF40K-G
Код ДИАС	84222	60555
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 390 руб.	11 110 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	UNV
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,1
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Встроенный микрофон	Да	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	ICR переключатель
Тип подсветки	Smart IR	IR
WDR	WDR (130 dB)	DWDR
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	8,5	4
Детектор лиц	Да	—
Вес нетто, кг	—	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф118x97
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	85.1
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	42.3
Угол обзора H °	—	79
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	4	4
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.