

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>iFLOW F-IC-2446CMS(4mm)</b>       | <b>iFLOW F-IC-1446CM(2.8mm)</b>      |
| Код ДИАС                                 | 84222                                | 84182                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 17 390 руб.                          | 12 990 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                            | под заказ                            |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                            | 2560x1440                            |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                          | 1/3" CMOS                            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                   | 20                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                               | 0,001                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                    | 2.8                                  |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                  | Нет                                  |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   ROI                   | 3D DNR   BLC   HLC                   |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | H.265+, H.265, H.264+, H.264         |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                 | —                                    |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | —                                    |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                         | WDR (120 dB)                         |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | —                                    |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                  | —                                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8,5                                  | 7,5                                  |
| Вторжение в зону                         | Да                                   | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Да                                   | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Нет                                  |
| Производитель                            | iFLOW                                | iFLOW                                |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Число пикселей, Мп                       | 4                                    | 4                                    |
| Класс защиты                             | IP67                                 | IP67                                 |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                    | microSD до 512 Гб                    |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                   | 30                                   |
| Тип подсветки                            | Smart IR                             | Smart IR                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Wi-Fi                                    | —                                    | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | —                                    | Нет                                  |
| Дворник                                  | —                                    | Нет                                  |
| Детектор людей                           | —                                    | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | —                                    | Нет                                  |

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Кнопка сброса         | — | Нет |
| Обогреватель          | — | Нет |
| Подсчет людей         | — | Нет |
| RS-485                | — | Нет |
| Тепловизор            | — | Нет |
| Анализ поведения      | — | Нет |
| Автофокус             | — | Нет |
| Грозозащита           | — | Нет |
| Распознавание номеров | — | Нет |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.