

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2646CSZ4(2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD3B46G2T-IZHSY(2.8-12mm)(H)
Код ДИАС	84225	23309
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 990 руб.	59 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0014
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	EXIR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (140 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	3/3
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	18	15
Вторжение в зону	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Вес нетто, кг	—	1,33
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	105x105x340,8
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Угол обзора D °	—	130-46
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Угол обзора V °	—	56-22
Угол обзора H °	—	107-40
Кнопка сброса	—	Да
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	60	60
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Детектор движения	Да	Да

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Встроенный динамик	—	Нет
Дворник	—	Нет
Встроенный микрофон	—	Нет
Анализ поведения	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Тепловизор	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.