

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2646CSZ4(2.8-12mm)	Hikvision DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK
Код ДИАС	84225	56192
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 990 руб.	49 260 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	iFLOW	Hikvision
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Тип подсветки	Smart IR	EXIR/LED
Вес нетто, кг	—	1,085
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	298x97,9x95,7
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Детектор людей	—	Да
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8-12
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	Моторизованный	Моторизованный
Дальность действия подсветки, м	60	60
Вандалозащищенность	IK10	IK10
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	18	18
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Wi-Fi	—	Нет
Дворник	—	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	—	Нет
Обогреватель	—	Нет
Подсчет людей	—	Нет
Тепловизор	—	Нет
Грозозащита	—	Нет
Распознавание номеров	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.