

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2344PCMS/A(2.8mm)	iFLOW F-IC-1622CMZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	84227	84155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 890 руб.	11 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	4	2
Максимальное разрешение	3040x1368	1920x1080
Матрица	2x1/2.5" CMOS	1/2.9" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Тип подсветки	LED	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	DWDR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	12,5	12,9
Вторжение в зону	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф140x145,6	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Скорость электронного затвора	1/3- 1/100000 с	—
Угол обзора V °	81	—
Угол обзора H °	180	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Кнопка сброса	Да	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Детектор движения	Да	Да
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—

Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.