

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2344PCMS/A(2.8mm)	iFLOW F-IC-2346CM(2.8mm)
Код ДИАС	84227	84223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 890 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Максимальное разрешение	3040x1368	2688x1520
Матрица	2x1/2.5" CMOS	1/1.8" CMOS
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Тип подсветки	LED	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Потребляемая мощность, Вт	12,5	6
Размеры (ШxВxГ) (мм)	Ф140x145,6	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Скорость электронного затвора	1/3- 1/100000 с	—
Угол обзора V °	81	—
Угол обзора H °	180	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC ROI
Детектор лиц	Нет	Да
Кнопка сброса	Да	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор людей	Нет	—

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.