

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2244PCMS/A(2.8mm)	iFLOW F-IP-1442PCIZ4
Код ДИАС	84228	84265
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	27 890 руб.	31 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+50
Класс защиты	IP67	IP66
Максимальное разрешение	3040x1368	2560x1440
Матрица	2x1/2.5" CMOS	1/2.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8; 2.8-12
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC Defog ROI EIS
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265, H.264, MJPEG
Тип подсветки	LED	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3at)
Потребляемая мощность, Вт	12,5	—
Встроенный динамик	—	Да
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Дальность действия подсветки, м	40	40
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.