

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-2382C2M(2.8mm)	iFLOW F-IC-2482C2MS(2.8mm)
Код ДИАС	84234	84232
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 090 руб.	21 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Дальность действия подсветки, м	40	30
Потребляемая мощность, Вт	9,5	10
Вандалозащищенность	—	IK10
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	8	8
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальное разрешение	3840x2160	3840x2160
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	3D DNR BLC ROI	3D DNR BLC ROI
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Встроенный микрофон	Да	Да
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.